



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 77 495 258-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО E-MAIL zakaz@esko.ru

Артикул: 775489



Описание RGK GM-2D-A

Бипод для реек RGK GM-2D – двухопорная подставка для установки геодезической рейки в рабочее положение. С ее помощью, вы сможете закрепить рейку на нужной точке, что удобно при прокладке теодолитных и нивелирных ходов без помощника.

Бипод имеет раскладную телескопическую конструкцию стоек. Это дает возможность гибко регулировать их длину для использования с рейками разной высоты. Используется кнопочный зажим, позволяющий плавно изменять длину без необходимости разборки штатива.

Опоры бипода изготовлены из алюминия, на который нанесено защитное покрытие из порошковой краски. Благодаря такому сочетанию, конструкция надежно защищена от коррозии и хорошо заметна на местности.

В комплект поставки входит сам бипод, кронштейн для закрепления вехи и чехол для хранения и переноски с плечевым ремнем.

Основные технические характеристики оборудования:

- Для установки оборудования используется посадочное место - фитинг.
- Адаптер отличается высокой прочностью.
- Облегчает проведение геодезических полевых исследований специалистами при частой смене оборудования.

Характеристики RGK GM-2D-A

RGK GM-2D-A	
Диапазон ширины вставляемых реек	4-6,5 см
Максимальная высота	180 см
Минимальная высота	110 см
Материал	алюминий
В комплекте	кронштейн и чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83