



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 238-30-03
БЕЗПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 238-30-03
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЯТРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00015166



Пи
То
Ре
ра
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-211

Доступный трассопоисковый прибор **Успех-КБИ-211** без дисплея со звуковой индикацией в наушники оператора. Предельно простой в использовании и компактном, легком корпусе.

НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-211

- Поиск электрических кабельных линий под напряжением;
- Поиск мест пересечения трубопровода и кабеля;
- Определение залегания подземных коммуникаций на глубине до 6 м.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНИКА АП-004

- Аналоговый трассопоисковый приемник;
- Звуковая индикация в наушники оператора, реальный звук 50 Гц;
- Морозоустойчивый, работа при температурах до -30°C;
- Легкий, компактный корпус.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-211

- Электросети;
- Строительно-монтажные организации;
- ЖКХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-211

Параметр	Значение
Режимы работы, Гц	1024, 8928, «ШП»
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ	35
Напряжение питания, В Тип элементов питания	9+1 -2,5 (батарея/аккумулятор типа 6F22)
Точность определения трассы, м	±0,3
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт	50
Габаритные размеры прибора, не более, мм	186x60x25
Масса, не более, кг	0,3

Электромагнитный датчик "ЭМД-226М"

Параметр	Значение
Тип преобразователя	резонансная ферритовая магнитная антенна
Частота резонанса, Гц	8928, 1024
Тип питания	от приемника
Коммутация резонанса	принудительная (управляется приемником)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСПЕХ-КБИ-211

№	Наименование	Количество
1	Приемник АП-004	1
2	Электромагнитный датчик ЭМД-226М	1
3	Головные телефоны АП005.02.010	1
4	Сумка	1
5	Батарея 9В	1
6	Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83