олод – тепловизионный комплекс

Артикул: 00-00003748

Питание

Тип дисплея

Материал корпуса

Тип зонда

Нижний предел темпера диапазона

Верхний предел темпера диапазона

Размер матрицы

Погрешность

Температура эксплуатации

Температура хранения

Размеры

Вес

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД

Тепловизионный комплекс с фотографированием видимого изображения, с широким температурным диапазоном от -30 °C до +600 °C.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД:

- Размер детектора 160x120 пикселей;
- Хорошее качество снимка NETD < 80мК;
- Высококачественный стандартный объектив 32°x23°;
- Встроенная цифрова камера видимого изображения;
- Автоматическое распознавание Гор/Хол точки;
- Ручная фокусировка;
- Диапазон контролируемых температур -30 до +600°C;
- Отображение распределения поверхностной влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД

Параметр	Значение
Дисплей	3.5" LCD с 320 x 240 пикселей
Температура хранения	-30 до +60 °C
Рабочая температура	-15 до +40 °C
Тип батареи	Быстро заряжаемый, Li-ion аккумулятор, можно менять на месте обследования
Ресурс	4 ч
Вес	900 г
Габариты	152 x 108 x 262 мм
Материал корпуса	ABS
Тип зонда	Инфракрасный
Диапазон контролируемых температур	-30 до +600 °C (переключаемый)
Погрешность	±2 °C ±2% от измеряемого значения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД

№	Наименование	Количество
1.	Профессиональное ПО с функцией создания отчетов	1
2.	SD карта	1
3.	USB кабель	1
4.	Светофильтр TB701	1
5.	Блок питания	1
6.	Li-ion перезаряжаемый аккумулятор	1
7.	Адаптер для крепления к штативу	1
8.	Высококачественный прочный кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83