



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Пятницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00018408

## л) — Зонд погружаемый L=150 мм

Температура \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_



### ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО L=150 ММ ЗПГ8.150 (D=2ММ)

Зонд погружаемый **ЗПГ8.150 (d=2мм)** для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29.**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО L=150 ММ ЗПГ8.150 (D=2ММ)

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+200°C
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной $\pm 0,5^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C, относительной $\pm(0,5 + (*)\%)$ свыше +100°C
Длина	150 мм
Диаметр	2 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГ8.150 (D=2ММ)

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый L=150 мм ЗПГ8.150 (d=2мм)	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**