



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Зонд погружаемый усиленный L=500мм

Артикул: 00-00002010

Температура \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_



### ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=500MM ЗПГУ8.500

Зонд погружаемый усиленный **ЗПГУ8.500** для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29.**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=500MM ЗПГУ8.500

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+200°C
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной $\pm 0,5^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C, относительной $\pm(0,5 + (*)\%)$ свыше +100°C
Длина	500 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГУ8.500

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый усиленный L=500мм ЗПГУ8.500	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**