



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: PG29 x 12.5; каб. d: 22-15 мм; приб. отв. d: 37 мм; цанга: разборная

Артикул: PGB29-22B



Описание PGB29-22B

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------|-------|----|------|-------|----------|
| PG29 | 22-15 | 37 | 12,5 | 46/41 | 10 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Резьба | Дюймовая |
| Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
| Диаметр установочного отверстия | 37 мм |
| Диаметр кабеля | 22-15 мм |
| Цвет | Черный (B) |
| Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
| Химическая стойкость | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба | Диам. кабеля | C1 | C2 | Шестигр. A/F | Упаковка |
|-------------|---------|--------------|------|------|--------------|----------|
| PGB7-05B | PG 7 | 5,5-3 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
| PGB7-05G | PG 7 | 5,5-3 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
| PGB7-07B | PG 7 | 8-4 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
| PGB7-07G | PG 7 | 8-4 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
| PGB9-05B | PG 9 | 5,5-3 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
| PGB9-05G | PG 9 | 5,5-3 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
| PGB9-09B | PG 9 | 8-4 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
| PGB9-09G | PG 9 | 8-4 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
| PGB11-07B | PG 11 | 7-3 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
| PGB11-07G | PG 11 | 7-3 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
| PGB11-10B | PG 11 | 10-6 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
| PGB11-10G | PG 11 | 10-6 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
| PGB13.5-08B | PG 13,5 | 9-5 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
| PGB13.5-08G | PG 13,5 | 9-5 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
| PGB13.5-12B | PG 13,5 | 12,5-6 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
| PGB13.5-12G | PG 13,5 | 12,5-6 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
| PGB16-10B | PG 16 | 11-5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
| PGB16-10G | PG 16 | 11-5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
| PGB16-14B | PG 16 | 14-8,5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
| PGB16-14G | PG 16 | 14-8,5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
| PGB21-16B | PG 21 | 13-7 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
| PGB21-16G | PG 21 | 13-7 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
| PGB21-18B | PG 21 | 18-12,5 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
| PGB21-18G | PG 21 | 18-12,5 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
| PGB29-22B | PG 29 | 17,5-13 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
| PGB29-22G | PG 29 | 17,5-13 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |

| Маркировка | Резьба | Диам. кабеля | C1 | C2 | Шестигр. A/F | Упаковка |
|------------|--------|--------------|----|----|--------------|----------|
| PGB29-25B | PG 29 | 25–17 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
| PGB29-25G | PG 29 | 25–17 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
| PGB36-25B | PG 36 | 25,5–17 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
| PGB36-25G | PG 36 | 25,5–17 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
| PGB36-30B | PG 36 | 32–24 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
| PGB36-30G | PG 36 | 32–24 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |

Характеристики PGB29-22B

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------|-------|----|------|-------|----------|
| PG29 | 22-15 | 37 | 12.5 | 46/41 | 10 |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация PGB29-22B

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83