



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МОСКОВСКОМ ВРЕМЕНИ

Зонд для измерения температуры и влажности L=500 мм

Артикул: 00-00002052



ОПИСАНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ L=500ММ ЗВЛ8.500Т

Зонд для измерения температуры и влажности **ЗВЛ8.500Т** для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29**. Измеряемая среда: газовые среды без механических примесей и агрессивных паров. Диапазон измерений температуры: -20...+85°C. Диапазон измерения относительной влажности: 0...100%. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности: $\pm 3\%$. Длина: 500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ L=500ММ ЗВЛ8.500Т

Параметр	Значение
Измеряемая среда	газовые среды без механических примесей и агрессивных паров
Диапазон измерений температуры	-20...+85°C
Диапазон измерения относительной влажности	0...100%
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры	$\pm 0,5^\circ\text{C}$
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности	$\pm 3\%$
Длина	500 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗВЛ8.500Т

№	Наименование	Количество
1	Зонд для измерения влажности и температуры L=500мм ЗВЛ8.500Т	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83