



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: G 1/2 ; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d: 20.9 мм; цанга: литая**



## Описание FGB21-14B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
G 1/2	14-9	20.9	12	27/24	50

Резьба	Дюймовая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	20.9 мм
Диаметр кабеля	11-6 мм
Цвет	Черный (B)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
FGB13-05B	PF 1/4	5,5-3	13,1	8	17/15	50
FGB13-05G	PF 1/4	5,5-3	13,1	8	17/15	50
FGB13-07B	PF 1/4	7-4	13,1	8	17/15	50
FGB13-07G	PF 1/4	7-4	13,1	8	17/15	50
FGB17-07B	PF 3/8	7-4	16,6	10	22/22	50
FGB17-07G	PF 3/8	7-4	16,6	10	22/22	50
FGB17-10B	PF 3/8	10-6	16,6	10	22/22	50
FGB17-10G	PF 3/8	10-6	16,6	10	22/22	50
FGB21-10B	PF 1/2	11-6	20,9	12	27/24	50
FGB21-10G	PF 1/2	11-6	20,9	12	27/24	50
FGB21-14B	PF 1/2	14-8,5	20,9	12	27/24	50
FGB21-14G	PF 1/2	14-8,5	20,9	12	27/24	50
FGB26-16B	PF 3/4	16-10	26,4	12	33/33	50
FGB26-16G	PF 3/4	16-10	26,4	12	33/33	50
FGB26-18B	PF 3/4	18-12,5	26,4	12	33/33	50
FGB26-18G	PF 3/4	18-12,5	26,4	12	33/33	50
FGB33-22B	PF 1	22-16	33,2	13,5	43/41	10
FGB33-22G	PF 1	22-16	33,2	13,5	43/41	10
FGB33-25B	PF 1	25-18	33,2	13,5	43/41	10
FGB33-25G	PF 1	25-18	33,2	13,5	43/41	10

## Характеристики FGB21-14B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
G 1/2	14-9	20.9	12	27/24	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация FGB21-14B

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**