



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОВЕН комплекты сменных фильтров KIPVENT



Описание ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Сменный фильтр KIPVENT — элемент вентиляционной решетки, задерживающий частицы пыли из проходящего через нее воздушного потока. Фильтр препятствует проникновению пыли в вентилируемый объем.

Поскольку отложение пыли на поверхностях механизмов и электронных элементах препятствует отводу выделяемого ими тепла, то применение фильтров является недорогой и эффективной мерой, позволяющей предотвратить попадание пыли внутрь шкафа с установленным оборудованием.

Отличительные особенности сменных фильтров KIPVENT:

- высокая пылеемкость;
- экологическая чистота материала — изготовлены из полиэфирного волокна без клеевых составляющих;
- материал фильтра не поддерживает горение.

Сменные фильтры KIPVENT предназначены для использования в выпускных и впускных решетках KIPPRIBOR серии KIPVENT.

Характеристики ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Параметр	Значение параметра
Материал фильтра	Полиэфир
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014	G3
Поверхностная плотность материала	150 г/м ²
Начальное сопротивление	20 Па
Температура эксплуатации	-50...+100 °С
Относительная влажность окружающей среды	до 100 %
Исходная запыленность материала	≤ 3 мг/м ³

МОДИФИКАЦИИ

Модификация	Применение	
	Впускные решетки	
KIPVENT-100-FP-G3	KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-100.01.300
KIPVENT-200-FP-G3	KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-200.01.300
KIPVENT-300-FP-G3	KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-300.01.300
KIPVENT-400-FP-G3	KIPVENT-400.01.230 KIPVENT-400.11.230 KIPVENT-400.21.230	KIPVENT-400.01.300
KIPVENT-500-FP-G3	KIPVENT-500.01.230	KIPVENT-500.01.300

Комплектация ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Варианты упаковки	пакет (комплект 5 шт.)
Масса одного комплекта	KIPVENT-100-FP-G3 — не более 25 г
	KIPVENT-200-FP-G3 — не более 30 г
	KIPVENT-300-FP-G3 — не более 40 г

	КIPVENT-400-FP-G3 – не более 60 г
	КIPVENT-500-FP-G3 – не более 85 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83