



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОБЕН НП-КП20 универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART



Описание ОБЕН НП-КП20 универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART

ОБЕН НП-КП20 предназначен для взаимного преобразования интерфейсов USB и UART. Позволяет подключать к ПК через USB и настраивать устройство НПТ-2: задавать тип датчика, задавать диапазон преобразования и другие настройки при помощи конфигуратора НПТ-2.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Взаимное преобразование интерфейсов USB и UART.
- Создание виртуального COM – порта.
- Питание от шины USB

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРИБОРОВ

- НПТ2

Характеристики ОБЕН НП-КП20 универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART

Наименование	Значение
Питание	
Постоянное напряжение (на шине USB), В	от 4,75 до 5,25
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Интерфейс USB	
Стандарт интерфейса	USB2.0
Длина линии связи с внешним устройством, м, не более	1,5
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных	D+, D-
Приемо-передатчик UART	
Длина линии связи с внешним устройством, м не более	0,3
Количество подключаемых приборов	1
Используемые линии передачи данных	RX, TX
Горячее включение	допускается
Корпус	
Габаритные размеры, мм	66×46×22
Степень защиты	IP20
Масса, г, не более	50
Гальваническая изоляция	
USB - UART	Отсутствует

Комплектация ОБЕН НП-КП20 универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART

- 1 Прибор НП-КП20
- 2 Диск с программным обеспечением
- 3 Кабель «USB 2.0 тип А-В, 1,5м»(экранированный)
- 4 Комплектный кабель «КШ8»

- 5 Паспорт и руководство по эксплуатации
- 6 Гарантийный талон

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83