



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

X-канальный логгер данных температуры с разъемом для высокоточного внешнего зонда (Pt100)

Артикул: 0572 1762



Ра

По

Тел
хр:

Тел
ра:

Кл
за:

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА TESTO 176 T2

В таких областях применения, как, например, лаборатории зачастую возникает необходимость в высокоточном измерении температуры. Логгер данных **testo 176 T2**, оснащенный двумя разъемами для внешних зондов Pt100 - идеальный прибор для выполнения данной задачи. Логгер данных эталонного класса. Как и остальные логгеры данных, **testo 176 T2** протестирован специалистами центра ATP (TÜV Süd) в соответствии с требованиями DIN EN 12830 в рамках системы НАССР.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА TESTO 176 T2

- Объем памяти на 2 млн. значений
- Ресурс батареи до 8 лет
- Стандартные батареи (типа AA); возможность замены пользователем
- Большой, четкий дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TESTO 176 T2

Параметр	Значения
Сенсор	Pt100 класс A
Каналы	2 внешних
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерений	-50 ... +400 °C
Погрешность	±0.2 °C (-50 ... +200 °C) ±0.3 °C (+200.1 ... +400 °C)
Разрешение	0.01 °C
Ресурс батареи	8 лет, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Тип батареи	1 литиевая батарея
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Память	2 млн. значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 T2

Наименование	Количество
Прибор	1
Документация	1

