



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7GN259879U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул: 7GN259879U



Описание Lovato 7GN259879U

Характеристики Lovato 7GN259879U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Номинальный тепловой ток I _{th}	25 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	25 A
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М5
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83