



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

# 7 GN20 91 U КУЛИАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN2091U



## Описание Lovato 7 GN20 91 U

## Характеристики Lovato 7 GN20 91 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество полюсов	2
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>	20 A
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)	20 A
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	5x10 <sup>6</sup> циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,082 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83