



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



То  
Ди  
те  
  
Те  
хр  
  
Кл  
за  
  
Мо  
  
Пи  
  
Ра  
  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир **RGK PR-3D** - профессиональный, компактный, легкий и надежный лазерный построитель плоскостей, позволяющий строить три полноценных плоскости на 360°. Интуитивный интерфейс прибора позволят использовать его без особых профессиональных навыков.

Автоматический компенсатор срабатывающий в пределах 4° автоматически выравнивает уровень и поддерживает ось в рабочем состоянии при небольших отклонениях. Звуковой и визуальный (мигание лазера) оповестит вас если наклон превышает 4°.

Лазерный лучи RGK PR-3D имеют диапазон видимости до 20 м, а с приемником лазерного излучения до 60 м на улице. Лазерный уровень надежно защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP54 позволяет работать в неблагоприятных условиях. Ударопрочная сумка обеспечит безопасную транспортировку прибора.

RGK PR-3D - это точный и надежный прибор для внутреннего и наружного использования, с отличным соотношением цена/качество.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                                            | Значение                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | линейный 3D                |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                          |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 360°                       |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 2                          |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°                       |
| Точность                                                            | ±2 мм на 10 м              |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м                    |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 60 м                    |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                    |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±4°                        |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет                        |
| Построение наклонных линий                                          | есть                       |
| Крепление на штатив                                                 | 1/4" (с переходником 5/8") |
| Элементы питания                                                    | 4 x AA (1,5 В)             |
| Время автономной работы                                             | до 5 ч                     |
| Класс лазера                                                        | 2                          |
| Длина волны                                                         | 635 нм                     |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                    |
| Индикация                                                           | звуковая/визуальная(свет)  |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                       |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -10° до +50°C           |
| Температура хранения                                                | от -20° до +50°C           |
| Размеры                                                             | 162 x 79 x 127 мм          |
| Вес                                                                 | 0.725 кг                   |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный нивелир RGK PR-3D
- Мягкая сумка для переноски
- Батарейки - 4 x AA (1,5 В)
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**