



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**МОНИТОР СО**  
(8 800) 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0632 3173



Пи  
По

## НАЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРА CO TESTO 317-3

Монитор CO **testo 317-3** определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов об опасных концентрациях CO, например при наладке и обслуживании газовых отопительных агрегатов.

## ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРА CO TESTO 317-3

- Обнуление ячейки CO по месту замера;
- Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении предельных значений;
- Три года гарантии на измерительную ячейку CO;
- Функция самодиагностики.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА CO TESTO 317-3

Параметр	Значение
Измерение CO (электрохим. сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... +1999 ppm
Погрешность	±3 ppm (0 ... +29 ppm) ±10 % (+30 ... +1999 ppm)
Разрешение	1 ppm
Общие характеристики	
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	150 ч (с отключенным звуковым сигналом)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 317-3

№	Наименование	Количество
1	Монитор CO testo 317-3	1
2	Кожаный чехол	1
3	Наушники	1
4	Ремешок для крепления к запястью	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**