



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 250-00-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 250-00-33
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

генератор поисковый звуковой

Со
глу



НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПОИСКОВОГО ЗВУКОВОГО TG-600

Генератор поисковый звуковой **TG-600** предназначен специально для точного определения мест повреждений и соединений в кабелях по методу локализации скрещивающихся магнитных полей. Индикация входного и выходного тока облегчает правильную корректировку.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ПОИСКОВОГО ЗВУКОВОГО TG-600

- Высокоэффективный передатчик звуковой частоты, выходная мощность до 600 ВА;
- Две рабочие частоты: 2 и 10 кГц, с кварцевой стабилизацией;
- Выход с нулевым потенциалом;
- 8-ступенчатая адаптация полного сопротивления, от 0,3 до 300 Ом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ПОИСКОВОГО ЗВУКОВОГО TG-600

Параметр	Значение
Максимальная потребляемая мощность	в 2 шага - с возможностью постоянной регулировки на каждом шаге, при 2 кГц; 60 ВА / 600 ВА, при 10 кГц; 45 ВА / 450 ВА
Выходной ток	30 А максимальная
Выходной импеданс	с 8-ступенчатой регулировкой, 0,3 Ом / 0,8 Ом / 1,8 Ом / 4 Ом / 10 Ом / 30 Ом / 100 Ом / 300 Ом
Диапазон частот	2000 Гц \pm 0,1 % / 10 000 Гц \pm 0,1 %, другие частоты предлагаются по запросу
Рабочие режимы	Непрерывный режим, импульсный режим — скважность: вкл. прил. 0,7 с / выкл. прил. 0,3 с
Напряжение	Сетевое питание 110–120 В / 220–230 В / 240 В; \pm 10 % 50–60 Гц
Температура окружающей среды	от -20 до +40 °С (рабочая)
Габариты (Ш x В x Г)	505 x 255 x 300 мм
Вес	приблизительно 38 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TG-600

№	Наименование	Количество
1	Передатчик звуковой частоты TG-600	1
2	Сетевой кабель, 2,5 м	1
3	Соединительный кабель, 3 м, с клеммами 24 мм	1
4	Провод заземления, 3 м, с зажимом заземления 24 мм	1
5	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TG-600

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Зажим преобразователя тока AZ 10/D 70, включая соединительный кабель
2	Зажим преобразователя тока AZ 10/D 80, включая Соединительный кабель
3	Зажим преобразователя тока AZ 10/D 125, включая соединительный кабель
4	Складной штатив, высота 5 U, для 19-дюймовых приборов

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83