



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**Видеоинспекционная система vCam6-HD**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание VIVAX METROTECH vCam6-HD

**Система видеоскопии vCam6-HD** - самая удобная система внутри трубного контроля и диагностики производства компании Vivax-Metrotech. Камера телеинспекции имеет качество видео с разрешением HD, простой интерфейс, сенсорный экран, внутреннюю память 1 ТБ, поддерживает передачу данных Wi-Fi и специальное приложение [vCamLiveView](#) для просмотра и записи на смартфоне или планшете.

Многофункциональная телеинспекционная система камер vCam6-HD позволяет повысить эффективность и экономичность работы. Универсальная система vCam6 для повседневного использования, отличающаяся высокими прочностью и надежностью, является отличным вариантом для водопроводчиков, подрядчиков, жилищных инспекторов, контролеров по обслуживанию домов или людей, которым нужно проверить внутреннее состояние труб или каналов. С ее помощью можно получить четкое и детализированное видео высокого разрешения, к которому можно добавлять голосовые и текстовые комментарии, а также указывать глубину, дату и временные метки. После обработки данное видео можно отправить клиенту. Для того чтобы систему можно было использовать в течение всего дня, данная система имеет аккумуляторные батареи, способные работать на протяжении 4 часов, и может быть заряжена на месте благодаря наличию кабелей питания постоянного и переменного тока.

## Характеристики VIVAX METROTECH vCam6-HD

### Головки камеры

	D34-HD	D46-HD
<b>Габариты:</b>	1,3" / 34 мм x 2,9" / 73 мм	1,8" / 46 мм x 2,7" / 68,8 мм
<b>Система освещения:</b>	12,87 лм	44,02 лм
<b>Разрешение:</b>	1080p	1080p
<b>Конструкция:</b>	Корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло для защиты линзы	
<b>Защита от внешних воздействий:</b>	11 бар	11 бар
<b>Угол обзора:</b>	96 градусов	96 градусов

### Стандартная катушка типа CP

<b>Габариты:</b>	710 мм (длина) x 500 мм (ширина) x 910 мм (высота)
<b>Конструкция:</b>	Трубчатая рама из нержавеющей стали и нержавеющее оборудование
<b>Вес:</b>	30 м - 26 кг 90 м - 31 кг 120 м - 36 кг
<b>Защита от внешних воздействий:</b>	Водонепроницаемость, класс защиты: IP54

### Модуль управления

<b>Габариты:</b>	360 мм (длина) x 150 мм (ширина) x 320 мм (высота)
<b>Вес:</b>	5,49 кг
<b>Экран:</b>	Яркий ЖК-экран с диагональю 9,7" / 24 см, изображения на котором хорошо видно даже при солнечном свете (разрешение: 1024 x 768)
<b>Время работы аккумуляторных батарей:</b>	4 часа (при выключенном зонде: 6 часов)
<b>Защита от внешних воздействий:</b>	Водонепроницаемость, класс защиты: IP54 (IEC 60529, небольшой дождь, если крышка закрыта) Ударопрочность (IEC 600682-3-1) (если крышка закрыта)

## Комплектация VIVAX METROTECH vCam6-HD

- Модуль управления vCam6-HD
- Лебедка тип CP из нержавеющей стали 30м/60м/90м/120м
- Модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания

- Направляющие салазки на камеру
- Передвижные салазки тип В
- Осветительное кольцо тип В
- Кабель Ethernet
- Кабель питания 12 В DC
- Кабель силового питания 220 В AC
- Мягкая сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации на русском языке

**Дополнительно:**

- Цветная камера с функцией самовыравнивания по горизонту D34-HD, 1,3" / 34 мм
- Цветная камера с функцией самовыравнивания по горизонту D46-HD, 1,8" / 46 мм
- Лебедка тип CP из нержавеющей стали 30м/60м/90м/120м

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**