



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 78 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ВИЛКОВСКОГО, Д. 10, 5

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗАКАЗЫВАЕМЫ

TDGC2-15K (60A) — лабораторный автотрансформатор

однофазный

Артикул: A22965



Те
во

На

Ча

Ра

Ве

То

По
мо

Описание RIGOL ЛАТР TDGC2-15K (60A) — лабораторный автотрансформатор однофазный

Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2 - это однофазный сухой с плавным регулированием напряжения переменного тока частотой 50-60Гц от 0 до 250В под нагрузкой без разрыва цепи. Номинальные токи нагрузки 2,4,8,12,16,20,28, 40, 69,80А.

В корпус автотрансформаторов встроен вольтметр.

Автотрансформаторы серии TDGC2 находят широкое применение при проведении различных электротехнических работ, в научных лабораториях, а также для питания различных электробытовых приборов и инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБОРАТОРНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА ОДНОФАЗНОГО TDGC2-15K (60A)

Параметр	Значение
Мощность, кВА	15
Номинальный выходной ток, А	60
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Входное напряжение, В	220
Диапазон выходного напряжения, В	0-250
Размеры, мм	310 x 240 x 570
Вес, кг	47
Температура окружающего воздуха	от -40 до +60 С

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TDGC2-15K (60A)

№	Наименование	Количество
1	Лабораторный автотрансформатор однофазный TDGC2-15K (60A)	1
2	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83