



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 225-50-69

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

+7 (495) 225-50-69

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

+7 (495) 225-50-69

ЗС2-У15К (20А) – автотрансформаторы трехфазные лабораторные

Артикул: A197341



НАЗНАЧЕНИЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРА ТРЕХФАЗНОГО ЛАБОРАТОРНОГО С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ TSGC2-Y-15K (20A)

Автотрансформатор (ЛАТРы) **TSGC2-Y-15K (20A)** предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50 Гц - 60 Гц при различных электротехнических работах.

Автотрансформаторы **серии TSGC2** широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.

Для отображения входного напряжения автотрансформатор **TSGC2-Y-15K (20A)** имеет встроенный цифровой вольтметр.

ОПИСАНИЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРА ТРЕХФАЗНОГО ЛАБОРАТОРНОГО С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ TSGC2-Y-15K (20A)

Автотрансформаторы **серии TSGC2** должны эксплуатироваться во взрывобезопасной среде, не содержащей пыли, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Автотрансформаторы **серии TSGC2** относятся к устройствам нестойким к короткому замыканию, поэтому потребитель должен включать их в сеть, которая защищена плавкими предохранителями с током, равным номинальному току трансформатора или защитным аппаратом другого типа, например, автоматическим выключателем.

При эксплуатации автотрансформаторы должны быть заземлены.

Режим непрерывной работы под нагрузкой - не более 8 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСФОРМАТОРА ТРЕХФАЗНОГО ЛАБОРАТОРНОГО С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ TSGC2-Y-15K (20A)

Параметр	Значение
Мощность	15 кВА
Номинальный ток	20 А
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Входное напряжение	380 В
Выходное напряжение в диапазоне	0-430 В
Встроенный цифровой вольтметр	Есть
Режим непрерывной работы под нагрузкой	не более 8 часов
Температура окружающего воздуха	от -40 до +60 °C
Габаритные размеры	560x230x300 мм
Масса	62 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TSGC2-Y-15K (20A)

№	Наименование	Количество
1	Автотрансформатор трехфазный лабораторный с цифровым индикатором TSGC2-Y-15K (20A)	1

Тел
во

На
Ча
Ра
Ве
То
По
мо

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83