



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 200-70-70  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Глинка, д. 10, стр. 1  
**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1159/1-40-60**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1159/1-40-60



Тип преобразования \_\_\_\_\_  
Напряжение \_\_\_\_\_  
Ток \_\_\_\_\_  
Количество каналов \_\_\_\_\_  
Режим стабилизации тока и напряжения \_\_\_\_\_  
Подключение к ПК \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1159/1-40-60

- Импульсные источники питания : U вых =40 В;
- Диапазон тока: до 60 А;
- Максимальная мощность: до 720 Вт;
- Количество каналов: 1;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Максимальное разрешение 1 мВ, 1 мА;
- Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения;
- Нагрузочный резистор на выходе источника с функцией отключения;
- Работа с удаленной нагрузкой (4-х пр. подключение);
- Возможность монтажа в стойку 19";
- Внутренняя память 50 шагов;
- Интерфейсы: USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB;
- Встроенный WEB браузер;
- ЖК дисплей (6 см), угол обзора 170 градусов;
- Возможность параллельного (до 3-х) и последовательного (2 шт) соединения источников.

## Характеристики АКИП-1159/1-40-60

Максимальное напряжение 1 канал	40 В
Максимальный ток 1 канал	60 А
Максимальная мощность	720 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, LAN, Аналоговый, Опция - GPIB
19" форм фактор	Да
Особенности	WEB интерфейс, дискретность установки 1 мВ/ 1 мА.

## Комплектация АКИП-1159/1-40-60

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока АКИП-1159/1-40-60	1
2.	Кабель USB	1
3.	Стандартный кабель питания	1