



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8(495) 505-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8(800) 200-00-00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Глинка, д. 10, стр. 15  
**Источник питания постоянного тока АКИП-1159/3-80-15**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1159/3-80-15



Тип преобразования \_\_\_\_\_  
Напряжение \_\_\_\_\_  
Ток \_\_\_\_\_  
Режим стабилизации тока и напряжения \_\_\_\_\_  
Подключение к ПК \_\_\_\_\_

**ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1159/3-80-15:**

- Импульсные источники питания: U<sub>вых</sub> =80В;
- Диапазон тока: до 15 А;
- Максимальная мощность: до 1080 Вт;
- Количество каналов: 3;
- Режимы стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Максимальное разрешение 1 мВ, 1 мА;
- Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения;
- Нагрузочный резистор на выходе источника с функцией отключения;
- Работа с удаленной нагрузкой (4-х пр. подключение);
- Возможность монтажа в стойку 19”;
- Внутренняя память 50 шагов;
- Интерфейсы: USB, LAN, Аналоговый, Опция - GPIB;
- Встроенный WEB браузер;
- ЖК-дисплей ( 6 см), угол обзора 170 градусов;
- Возможность параллельного (до 3-х) и последовательного (2 шт) соединения источников.

**Характеристики АКИП-1159/3-80-15**

Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальное напряжение 2 канал	80 В
Максимальное напряжение 3 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	15 А
Максимальный ток 2 канал	15 А
Максимальный ток 3 канал	15 А
Максимальная мощность	1080 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность объединения каналов	Да
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, LAN, Аналоговый, Опция - GPIB
19” форм фактор	Да
Особенности	WEB интерфейс, дискретность установки 1 мВ/ 1 мА.

**Комплектация АКИП-1159/3-80-15**

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока АКИП-1159/3-80-15	1
2.	Кабель USB	1
3.	Стандартный кабель питания	1

