



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

VEPULSER-40iX

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy WAVEPULSER-40iX

Характеристики LeCroy WAVEPULSER-40iX

Тип	На базе ПК
Диапазон частот	DC ... 40 ГГц
Количество встроенных портов	4
Динамический диапазон	66 дБ
Особенности	2B1 - тестирование во временной области (рефлектометрия) и в частотной области. Измерение S-параметров (S11, S21, S12, S22). Внутренняя, автоматическая OSLT калибровка (опция). Тип коннектора – 2,92 мм. Профиль импеданса с разрешением < 1 мм.
Интерфейс	USB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83