



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

набор экранированных щупов
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Hz
Flu



Описание Fluke STL120-iii

Набор STL120-III из двух щупов (красный и серый) с двойной силиконовой изоляцией для бесшумных измерений. Предназначены для использования с приборами серии Fluke ScopeMeter 120. Совместимы с зажимами типа «крокодил» AC120 и крючковыми зажимами HC120. В комплект включены безопасные проводники заземления. Конструктивные решения для предотвращения деформаций и сверхтвердые наконечники щупов обеспечивают длительный срок эксплуатации. Углубленные изолированные разъемы обеспечивают безопасное применение, а выемка на наконечнике предотвращает его соскальзывание.

Характеристики Fluke STL120-iii

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания | 12,5 МГц |
| Максимальное напряжение сигнала | 600 В ср.кв. категория безопасности CAT III согласно IEC 61010-031:2008 |
| Максимальное напряжение относительно заземления | 600 В ср.кв. категория безопасности CAT III согласно IEC 61010-031:2008 |
| Максимальный ток | 1 А |
| Дополнительный 2-мм наконечник | 600 В, категория безопасности CAT II согласно IEC 61010-031:2008 |
| Длина | 1,2 м |

Комплектация Fluke STL120-iii

| № | Наименование | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Набор экранированных щупов Fluke STL120-III | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83