



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 100 1000

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Савельевского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 49600005



Описание Aktakom ADS-6000DMM

Разрешение дисплея 3 3/4 разрядов (4000 отсчетов). Входной импеданс 10 МОм. Измерение постоянного и переменного напряжения до 400 В (точность $\pm 1\%$); постоянного и переменного тока до 10 А ($\pm 1.5\%$); сопротивление до 40 МОм ($\pm 1\%$); емкость до 100 мкФ ($\pm 3\%$); тест диодов; неразрывность цепи. Предназначена для цифровых осциллографов серии ADS-6xxx.

Характеристики Aktakom ADS-6000DMM

Предназначена для цифровых осциллографов серии ADS-6xxx.

Параметры	Значение
Разрешение дисплея	3 3/4 разрядов (4000 отсчетов)
Входной импеданс	10 МОм
Измерение постоянного напряжения	Диапазоны: 400 мВ/4 В/400 В Точность: $\pm(1\% + 1 \text{ е.м.р.})$ Макс.напряжение на входе: 1000 В
Измерение переменного напряжения	Диапазоны: 4 В/40 В/400 В Точность: $\pm(1\% + 3 \text{ е.м.р.})$ Макс. напряжение на входе: 750 В Частотный диапазон: 40 Гц ~ 400 Гц
Измерение постоянного тока	Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: $\pm(1.5\% + 1 \text{ е.м.р.})$ диап.40 мА/400 мА; $\pm(3\% + 3 \text{ е.м.р.})$ диап.10 А
Измерение переменного тока	Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: $\pm(1.5\% + 3 \text{ е.м.р.})$ диап.40 мА; $\pm(2\% + 1 \text{ е.м.р.})$ диап.400 мА; $\pm(3\% + 3 \text{ е.м.р.})$ диап.10 А
Сопротивление	Диапазоны: 400 Ом/4 кОм ~ 40 МОм Точность: $\pm(1\% + 3 \text{ е.м.р.})$ диап.400 Ом; $\pm(1\% + 1 \text{ е.м.р.})$ д4 кОм ~ 40 МОм
Емкость	Диапазон: 51.2 нФ ~ 100 мкФ Точность: $\pm(3\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Тест диодов	0 В ~ 1.5 В
Неразрывность цепи	<50 Ом (± 30 Ом) звуковой сигнал