



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

# Источник питания с дистанционным управлением

Артикул: 43332002



Ра  
На  
То  
Ко  
ка  
По  
ПК  
Пу  
на  
Пи

## Описание Aktakom APS-3320L с опцией внешней синхронизации (S)

Источники питания APS-3320L предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 4-х проводная схема
- Внешняя аппаратная синхронизация (TTL уровень, активный "0")
- Кнопка включения/отключения нагрузки

## Характеристики Aktakom APS-3320L с опцией внешней синхронизации (S)

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED индикатор
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...20 А
Разрешение	10 мВ / 10 мА
Пulsация + шум по напряжению	5 мВ с.к.з.
Интерфейсы	USB, LAN
Питание	220 В
Габаритные размеры	265x140x360 мм
Вес	18 кг
Габаритные размеры в упаковочной таре	360x250x450 мм
Вес в упаковочной таре	13,38 кг

## Комплектация Aktakom APS-3320L с опцией внешней синхронизации (S)

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3320LS	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1
5.	Программное обеспечение	1