



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

100 высокоточный термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 7236



Pa
Te
pa
Te
xp
Pa
Be

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРА TESTO EX-PT 100

Компактный датчик в прочном корпусе предназначен для оперативного и высокоточного контроля температурных параметров в зонах с повышенной взрывоопасностью (вплоть до зоны уровня 0). Прибор легок в эксплуатации, имеет широкий диапазон измерений, функциональные возможности термометра расширяются за счет подключения дополнительных измерительных зондов (в том числе, изготавливаемых по особому заказу). Четырехпроводная технология, низкий процент погрешностей, удобное считывание данных благодаря яркому дисплею делает дифференциальный термометр testo Ex-Pt 100 незаменимым для проведения профессионального контроля температуры

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА TESTO

- Прибор легок к эксплуатации, не требует специальных навыков оператора;
- Широкий дисплей с оперативным отображением данных;
- Лёгкое считывание результатов измерений даже в затемненном помещении благодаря подсветке;
- Высокая точность и оперативность измерений;
- Низкий процент погрешности;
- Большой выбор дополнительных зондов;
- Возможность изготовления измерительных датчиков по особому заказу;
- Проведение измерений во взрывоопасных зонах;
- Прочный и долговечный корпус;
- Соответствие международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 720 EX-PT 100

Параметр	Значение
Разрешение С°	0,1
Электропитание	9 V, IEC 6LR61
Срок службы батареи ч.	100
Рабочая t.С°	-10 + 50
t° хранения С°	-20 +70
Производитель	Testo
Размеры мм	190 x 57 x 42
Вес, кг	0.2
Типы зондов Testo 720 Ex-Pt 100	
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений С°	-50 +400
Погрешность ± С°	±0.2
Разрешение С°	1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 720 EX-PT 100

1.	Прибор для измерения температуры
2.	Ремень для переноски
3.	Батарея
4.	Протокол калибровки в комплекте

