



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18

## — динамометр сжатия-растяжения цифровой

Артикул: 1780



На  
Ча  
Ин  
Тел  
экс  
Тел  
ра  
Вл  
По  
Ра  
Пи

### ОПИСАНИЕ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 03200

Портативный **МЕГЕОН 03200** представляет собой высокоточный цифровой динамометр, с помощью которого Вы без особого труда можете измерить усилие растяжения или сжатия. Стоит отметить, что динамометры данной серии оснащены интерфейсом RS232C для сопряжения с ПК. МЕГЕОН 03200 имеет интегрированный ЖК-дисплей, на который выводится вся необходимая информация.

### ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 03200

- Измерение усилия растяжения или сжатия;
- Функция удержания и сохранения максимальных значений;
- Скорость обработки данных составляет 1000 выборок в секунду;
- Интегрированный 4-х разрядный дисплей;
- Поддержка нескольких единиц измерения - Н, фунт силы, кг\*сила;
- Возможность сохранения до 1000 результатов измерений в памяти прибора;
- Интерфейс RS232C для связи с ПК;
- Определение минимальных, максимальных и средних значений;
- Питание от аккумулятора или зарядного устройства переменного тока;
- Поддержка функции сравнения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 03200

| Параметр                | Значение  |
|-------------------------|---|
| Максимальная нагрузка   | 200 Н   |
| Отображение на дисплее  | 200.0 Н   |
| Разрешение              | 0.1 Н   |
| Погрешность             | ±0,5%   |
| Единица измерения       | Н, кгс, фунт-сила   |
| Интерфейс связи         | RS-232  |
| Батарея                 | Ni-Hi 7,2В 1300 мАч   |
| Адаптер питания         | Вход: 110-240 В 50-60 Гц 200 мА; Выход: 9,4 В 400 мА              |
| Датчик                  | Выносной  |
| Рабочая температура     | +5 - +35°C  |
| Допустимая температура  | -10 - +60°C   |
| Относительная влажность | 15-80%  |
| Рабочие условия         | Не использовать вблизи источников вибрации и в коррозионной среде |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 03200

| № | Наименование                                       | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Динамометр сжатия-растяжения цифровой МЕГЕОН 03200 | 1          |

| № | Наименование  | Количество |
|---|---|------------|
| 2 | Блок питания  | 1          |
| 3 | Кабель RS-232   | 1          |
| 4 | Удлинительная штанга                                      | 1          |
| 5 | Насадки(конус, ласточкин хвост, крючок, угловая, плоская) | 1          |
| 6 | Винты для крепления динамометра к стенду                  | 8          |
| 7 | Гайка М6  | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**