



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 до 18

## — динамометр сжатия-растяжения аналоговый

Артикул: 3081



Тел  
эк  
  
Тел  
хр:  
  
Вл  
  
По  
  
Ра:  
  
Ве

### ОПИСАНИЕ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ АНАЛОГОВОГО МЕГЕОН 04100

Портативный динамометр **МЕГЕОН 04100** представляет собой аналоговое измерительное устройство, отличающееся высокой надежностью и точностью. Динамометр состоит из упругого элемента, соединенного с отсчетным механизмом. При воздействии нагрузки упругий элемент деформируется. В результате прикладываемое усилие передается на стрелку. По расположению стрелки на шкале определяются показания динамометра. Динамометр МЕГЕОН 04100 является механическим динамометром. Приборы данного типа нашли широкое применение во многих отраслях производства и даже в быту.

### ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ АНАЛОГОВОГО МЕГЕОН 04100

- Впечатляющие показатели точности;
- Погрешность не превышает 1%;
- Эргономичный дизайн и прочный корпус позволяют использовать прибор практически в любых условиях;
- Динамометр прост в обращении;
- Удобное расположение делений на шкале упрощает работу с прибором.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕГЕОН 04100

Параметр	Значение
Измерение мах	100
Цена деления	0,5 Н
Базовая погрешность	±1 %
Рабочий ход	10 мм
Условия эксплуатации	Температура: 0 .... 40°C Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -30 .... 60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.
Габаритные размеры изделия	240x60x50 мм
Габаритные размеры кейса	310x210x60 мм
Масса изделия	580 г
Масса комплекта	1190 г

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 04100

№	Наименование	Количество
1	Динамометр сжатия-растяжения аналоговый МЕГЕОН 04030	1
2	Крепеж	5
3	Удлинитель	1
4	Винты М3	4
5	Жесткий кейс	1
6	Руководство по эксплуатации	1

