



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СКАТ-Т100Д



НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СКАТ-Т100Д

Блок высоковольтный **СКАТ-Т100Д** предназначен для формирования высокого напряжения постоянного и переменного тока из напряжения питания 50 Гц.

Принцип действия устройства основан на том, что на блок высоковольтный подаётся управляемое силовое напряжение, которое преобразуется в высокое напряжение. Испытуемое изделие должно быть заземлено, а проверяемая цепь подключается к высоковольтному выводу блока, который расположен на его верхней крышке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СКАТ-Т100Д

Параметр	Значение
Напряжение холостого хода переменного тока при напряжении питания 50 Гц, 220 В, не менее	100,0 кВ
Максимальный ток нагрузки, не менее	25,0 мА
Режим работы	круглосуточный
Средний срок службы, не менее	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЛОКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СКАТ-Т100Д

№	Наименование	Количество
1	Блок высоковольтный СКАТ-Т100Д	1
2	Делитель напряжения	1
3	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83