



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**ГЕОН 12300**  
7 (495) 224-30-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: к0000020069



На  
та  
На  
та  
То  
та  
То  
та  
Ис  
От  
ин  
Со  
та  
Те  
Пр  
це  
Вз  
По  
эл

Мультиметр МЕГЕОН 12300 – это многоцелевой, цифровой, карманный измерительный прибор, находящий широкое применение благодаря большим возможностям при небольших размерах и весе. Классическое сочетание необходимых режимов измерений и простая эксплуатация дадут возможность успешно использовать прибор профессионалам и любителям при монтаже, ремонте и обслуживании электротехнического оборудования. Поворотный переключатель с минимальным числом положений позволяет быстро переключаться между диапазонами измерений. Также прибор оснащён самовосстанавливающимся предохранителем, который позволяет уменьшить риск повреждения прибора от перегрузки при превышении допустимого значения силы тока. Система контроля состояния батареи питания своевременно сообщит о необходимости ее замены, что позволит исключить дополнительные погрешности при выполнении измерений прибором.

### ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА МЕГЕОН 12300:

- Постоянное напряжение 0...500 В;
- Переменное напряжение 0...500 В;
- Постоянный ток 0...200 мА;
- Сопротивление 0...2 МОм;
- Диодный тест;
- Прозвонка.

### Характеристики МЕГЕОН 12300

Параметр	Значение			
<b>Постоянное напряжение (V=)</b>				
Диапазон	2 В	20 В	200 В	500 В
Разрешение	1 мВ	10 мВ	100 мВ	1 В
Погрешность	±(0,8% + 5 емп*)			±(1% + 5 емп*)
<b>Переменное напряжение (V~)</b>				
Диапазон	200 В		500 В	
Разрешение	100 мВ		1 В	
Погрешность	±(2,0% + 10 емп*)			
<b>Постоянный ток (A=)</b>				
Диапазон	200 мА			
Разрешение	100 мкА			
Погрешность	±(2,0% + 2 емп*)			
<b>Сопротивление (Ω)</b>				
Диапазон	2 кОм	20 кОм	200 кОм	2 МОм
Разрешение	1 Ом	10 Ом	100 Ом	1 кОм

Параметр		Значение
Погрешность		$\pm(1,0\% + 4 \text{ емр}^*)$
<b>Диодный тест и прозвонка</b>		
Диапазон	Диодный тест	Прозвонка
Разрешение	Прямое падение	Сопротивление цепи 0...1999 Ом; звуковой сигнал, если сопротивление между щупами < 30 Ом $\pm$ 10 Ом
Погрешность	Прямой ток: 1мА; Обратное напряжение: 3 В	Напряжение холостого хода: 3 В
<b>Общие характеристики</b>		
Питание		12В тип 23А - 1 штука
Условия эксплуатации	Температура	0 ... 50°C
	Относительная влажность	Не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура	-30 ... 60°C
	Относительная влажность	Не более 85% без выпадения конденсата
Масса прибора		90 г (с батареей)
Масса комплекта		110 г
Размеры прибора		120 x 68 x 20 мм
Размеры упаковки		125 x 75 x 23 мм
* - единица младшего разряда		

## Комплектация МЕГЕОН 12300

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр МЕГЕОН 12300	1
2.	Батарея 12В тип 23А (установлен в прибор)	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Гарантийный талон	1