



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
термогигрометр 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205005



По
Ра
Ма
ко
Кл
за
Ди
Те
ра
Вл
Те
хр
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BC06

Термогигрометр **Trotec BC06** для измерения климата в жилых, офисных, производственных или складских помещениях, в лабораториях, в сельском хозяйстве или в цветочном магазине. Благодаря сочетанию простого управления одной рукой и точной измерительной техники **Trotec BC06** обеспечивает точные измерения температуры и относительной влажности окружающий воздух за считанные секунды. Встроенные функции измерения точки росы и температуры смоченного термометра обеспечивают эффективный контроль микроклимата в здании. Таким образом можно легко рассчитать изменение климата в различных пространственных зонах.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BC06

- Измерение относительной влажности и температуры воздуха, точки росы и смоченного термометра;
- Отличное соотношение цены и качества;
- Двойной дисплей для параллельного представления измеренных значений;
- Максимальное, минимальное значение и функция удержания;
- Простое управление одной рукой;
- Автоматическая подсветка дисплея;
- Автоматическое отключение;
- Гнездо для штатива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BC06

Параметр	Значение
Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	0 ... 100% ОВ
Разрешение (шаг измерения)	0,1% ОВ
Погрешность измерения	±3,5% ОВ (в диапазоне от 20% до 80% ОВ) ±5% ОВ (в остальном диапазоне)
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	-20 ... +60°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1°C (в диапазоне от 0°C до +40°C) ±2°C (в остальном диапазоне)
Измерение точки росы (DP)	
Диапазон измерения	0 ... +50°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±2°C
Измерение температуры смоченного термометра (WB)	
Диапазон измерения	0 ... +50°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C

Параметр	Значение
Погрешность измерения	±2°C
Дисплей	
Тип дисплея	LCD монохромный
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -40°C до +85°C, влажность до 99% (без образования конденсата)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	146 x 34 x 56 мм
Вес (нетто)	145 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BC06

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр Trotec BC06	1
2	Элемент питания	1
3	Сумка-чехол	1
4	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TROTEC BC06

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Калибровочный сертификат

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83