



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
термогигрометр
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205006



По
Ра
Ма
ко
Кл
за
Ди
Тел
ра
Вл
Тел
хр
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BC21

Высокий технический уровень и многочисленные измерительные функции делают **Trotec BC21** идеальным прибором для измерения климата для промышленного и домашнего использования. Благодаря встроенному измерению температуры точки росы все проблемы, возникающие при управлении микроклиматом в здании, можно быстро и легко исследовать с помощью **Trotec BC21**. Конструкция с ударопрочным жестким датчиком обеспечивает надежность прибора даже в суровых повседневных условиях работы специалистов по вентиляции и кондиционированию воздуха. Дополнительная функция измерения температуры смоченного термометра позволяет использовать **Trotec BC21** в планировании, измерении и контроле производительности систем кондиционирования и вентиляции.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BC21

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotec;
- Измерение разнообразных климатических данных с помощью одного устройства;
- Оптимальное соотношение цены и качества;
- Двойной дисплей для параллельного представления измеренных значений;
- Максимальное или минимальное значение и функция удержания;
- Быстрое время отклика;
- Простое управление одной рукой;
- Дисплей с подсветкой;
- Автоматическое отключение;
- Прочная конструкция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BC21

Параметр	Значение
Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	5 ... 95% OB
Разрешение (шаг измерения)	0,1% OB
Погрешность измерения	±2% OB (при 25°C в диапазоне от 5 до 95% OB)
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	-30 ... +100°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1°C
Измерение точки росы (DP)	
Диапазон измерения	-30 ... +100°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1°C
Измерение температуры смоченного термометра (WB)	
Диапазон измерения	0 ... +80°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C

Параметр	Значение
Погрешность измерения	±1°C
Быстродействие	
Частота измерений	2,5 измерения в секунду
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +60°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	230 x 55 x 32 мм
Вес (нетто)	210 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BC21

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр Trotec BC21	1
2	Элемент питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TROTEC BC21

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Калибровочный сертификат