



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 218-88-88, 8 (495) 390-00-01
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ИЩЕВОЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ГРИЛЯ С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ

Артикул: 3510205007



Тел
ра

Ни
те

Ве
те

Тел
хр

По

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ГРИЛЯ С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ TROTEC BT40

Этот термометр для барбекю незаменим для каждого повара, который хочет угостить своих гостей и друзей идеально приготовленными мясными блюдами, не проводя все свое время у плиты или гриля. Простой в обращении **Trotec BT40** можно использовать на гриле, плите или в духовке. Как только вы вставляете измерительный наконечник в готовую еду, базовая станция, подключенная к датчику измерения температуры, начинает передавать текущую температуру через промежутки времени на мобильный приемник. Достижение желаемой степени готовности сигнализируется с помощью акустического сигнала и изменения цвета дисплея. Будь то говядина, баранина, телятина, котлеты для гамбургеров, свинина, рыба, индейка или курица - на приемнике можно предварительно выбрать восемь различных типов блюд с пятью уровнями приготовления, от слабо до хорошо прожаренных. Соответствующие заданные целевые температуры могут быть изменены по желанию. Секундомер и таймер дополняют функции термометра для барбекю BT40, который благодаря своему радиусу действия до 20 м также идеально подходит для применения на открытом воздухе.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ГРИЛЯ С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ TROTEC BT40

- Встроенный помощник для приготовления 8 видов мяса или других продуктов;
- Возможность выбора до 5 уровней приготовления и индивидуальной целевой температуры;
- Звуковой сигнал и изменение цвета дисплея при достижении желаемой степени готовности;
- Радиус действия до 20 м;
- Измерительный зонд и кабель из нержавеющей стали для температур до 250 ° C;
- Большой и удобный для чтения ЖК-дисплей;
- Секундомер и функция таймера;
- Портативный приемник с магнитным держателем и карманным зажимом;
- Базовая станция с магнитным держателем и ремешком на липучке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ГРИЛЯ С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ TROTEC BT40

Параметр	Значение
Контактное измерение температуры	
Тип зонда	проникающий
Диапазон измерения	0°C ... +250°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±4°C
Время отклика	от 2 сек до 30 сек (в зависимости от скорости изменения температуры)
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая + визуальная (изменение цвета дисплея)
Дисплей	
Тип дисплея	LCD монохромный (с разноцветной подсветкой)
Параметры отображения	8 видов продуктов питания
Встроенные интерфейсы	
Радиоканал	цифровая передача данных

Параметр	Значение
Радиомодуль	
Частота	2,442 МГц
Мощность передатчика	10 мВт
Дальность связи	до 20 м
Категория приемника	3
Параметры питания	
Источник питания	батарея 2 x 1,5V AAA (базовая станция) батарея 2 x 1,5V AAA (ручной приёмник)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	35 x 86 x 66 мм (базовая станция) 112 x 52 x 25 мм (ручной приёмник) 220 x 100 x 45 мм (суммарно)
Вес (нетто)	73 г (базовая станция) 110 г (ручной приёмник) 200 г (суммарно)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BT40

№	Наименование	Количество
1	Пищевой термометр Trotec BT40 (базовая станция)	1
2	Ручной приемник Trotec BT40	1
3	Измерительный зонд из высококачественной стали	1
4	"Липучка"	1
5	Элементы питания	1
6	Руководство по эксплуатации	