



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

анемометр с крыльчаткой

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205042



Ди

Тел  
ра

Тел  
хр

Вл

Пи

Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TROTEC BA06

Компактный мини-анемометр **Trotec BA06** является идеальным помощником для несложных измерений расхода воздуха во многих областях. Прибор может измерять скорость ветра в километрах или милях в час, производительность вентилятора или системы вентиляции, а также скорость воздушного потока газов в метрах в секунду или футах в минуту. Кроме того, скорость ветра может отображаться в узлах - вот почему **Trotec BA06** является идеальным помощником для яхтсменов, серферов или дельтапланеристов! Подсветка дисплея **Trotec BA06** автоматически активируется при плохих условиях освещения, а энергосберегающая магнитная лопасть увеличивает срок службы батареи анемометра.

## ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TROTEC BA06

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotec, Германия;
- Быстрое и простое измерение скорости ветра, воздуха или газов;
- Оптимальное соотношение цена-качество;
- Отображение максимального и среднего значения;
- Простое управление одной рукой;
- Автоматическое отключение;
- Резьбовое гнездо для штатива.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TROTEC BA06

| Параметр                          |               | Значение                                                                     |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение скорости потока воздуха |               |                                                                              |
| Тип зонда                         |               | Крыльчатка                                                                   |
| Диапазон измерения                |               | 1,1 ... 30 м/с                                                               |
| Разрешение (шаг измерения)        |               | 0,01 м/с                                                                     |
| Погрешность измерения             |               | ±3% или ±0,3 м/с                                                             |
| Быстродействие                    |               |                                                                              |
| Время отклика                     |               | 1 сек                                                                        |
| Дисплей                           |               |                                                                              |
| Тип дисплея                       |               | LCD (монохромный)                                                            |
| Параметры отображения             |               | стойки (древесина/металл);<br>металл;<br>электрический кабель                |
| Параметры питания                 |               |                                                                              |
| Источник питания                  |               | Батарея 9V (тип "Крона")                                                     |
| Эксплуатационные характеристики   |               |                                                                              |
| Условия эксплуатации              |               | Температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)   |
| Условия хранения                  |               | Температура от -10°C до +60°C, влажность до 80% (без образования конденсата) |
| Масса-габаритные показатели       |               |                                                                              |
| Размеры                           |               | 167 x 56 x 34 мм                                                             |
| Вес (нетто)                       | Без батарейки | 139 г                                                                        |
|                                   | С батарейкой  | 158 г                                                                        |
| Особенности исполнения корпуса    |               |                                                                              |
| Класс защиты корпуса              |               | IP40                                                                         |
| Материал корпуса                  |               | ABS (пластик)                                                                |
| Гнездо для штатива                |               | резьба 1/4"                                                                  |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BA06

| № | Наименование                        | Количество |
|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | Анемометр с крыльчаткой Trotec BA06 | 1          |
| 2 | Элемент питания                     | 1          |
| 3 | Сумка-чехол                         | 1          |
| 4 | Руководство по эксплуатации         | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83