




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 301-0113
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 301-0113
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Савицкого, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205012



По
Ра
Ди
Те
ра
Вл
Те
хр
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ15M

Показания **Trotec BZ15M** легко читаются и интерпретируются, он указывает идеальные климатические значения во внутренних помещениях в зависимости от температуры в помещении и времени года. Специальная шкала с цветовым градиентом от ярко-желтого до темно-желтого служит для указания как комнатной температуры, так и относительной влажности. Кроме того, термогигрометр оснащен удобной сезонной рекомендацией по вентиляции, которая может помочь предотвратить образование вредной плесени и ее рост во внутренних помещениях. Это делает **Trotec BZ15M** идеальным инструментом для быстрого и простого контроля климата в жилых помещениях, офисах, учебных и помещениях для занятий спортом. Термогигрометр **Trotec BZ15M** гарантирует высокую точность $\pm 3\%$ относительной влажности в диапазоне от 20 до 100% относительной влажности без необходимости технического обслуживания.

На циферблате термогигрометра нанесены цветные индикаторы комфортности климата, две шкалы для летнего и зимнего времени года. Специальная шкала с сезонной рекомендацией по вентиляции для оптимальных климатических значений (значок открытого окна указывает на необходимость проветривания/вентиляции помещения: зимой - 5 минут, весна-лето-осень 10-15 минут).

Пример для правильного чтения. При комнатной температуре 20°C зимой относительная влажность не должна превышать 40-50%. Если так, уменьшите влажность с помощью проветривания/вентиляции. Изображение открытого окна на циферблате термогигрометра **Trotec BZ15M** указывает на необходимость вентиляции. Наиболее эффективный период вентиляции для соответствующего сезона указан в минутах.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ15M

- Высококачественная механическая измерительная техника «Сделано в Германии»;
- Специальная конструкция шкалы с рекомендациями по вентиляции в зависимости от сезона для оптимальных климатических значений;
- Простая читаемость и интерпретация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ15M

Параметр	Значение
Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	0% ... 100% ОВ
Разрешение (шаг измерения)	1% ОВ
Погрешность измерения	$\pm 3\%$ ОВ (в диапазоне от 20% до 100% ОВ)
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	0 ... +40°C
Разрешение (шаг измерения)	2°C
Погрешность измерения	$\pm 2^\circ\text{C}$
Дисплей	
Тип дисплея	аналоговый (стрелочный)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP20
Материал корпуса	металл (сталь)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	103 x 103 x 24 мм
Вес (нетто)	155 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BZ15M

№	Наименование	Количество
1	Механический термогигрометр Trotec BZ15M	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83