




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
термогигрометр
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205019



По
Ра
Ма
ко
Кл
за
Ди
Те
ра
Вл
Те
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ22M

Механический термогигрометр **Trotec BZ22M**, обладающий высокой точностью измерений идеально подходит для контроля микроклимата в помещении. Стильный и современный дизайн прибора впечатляет своим круглым корпусом из нержавеющей стали (Ø 130 мм). Высококачественный измерительный механизм столь же точен, как швейцарские часы. Расположение шкалы в виде перекрестной указки, легко интерпретировать даже на расстоянии. Шкала прибора отображает четыре важных климатических параметра, таких как температура воздуха, относительная и абсолютная влажность воздуха, а также температура формирования точки росы.

Обходясь без какой-либо электроники, **Trotec BZ22M** не требует никаких источников питания и технического обслуживания.

Механический термогигрометр **Trotec BZ22M** контролирует четыре важных климатических параметра:

- Температура воздуха;
- Относительная влажность;
- Температура точки росы;
- Предельное насыщение влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ22M

Параметр	Значение
Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	20% ... 100% ОВ
Разрешение (шаг измерения)	1% ОВ
Погрешность измерения	±3% ОВ (в диапазоне от 20% до 100% ОВ)
Измерение абсолютной влажности воздуха	
Диапазон измерения	3 ... 50 г/м ³
Разрешение (шаг измерения)	2 г/м ³
Погрешность измерения	±4 г/м ³
Измерение предельного насыщения влагой воздуха	
Диапазон измерения	3 ... 50 г/м ³
Разрешение (шаг измерения)	2 г/м ³
Погрешность измерения	±4 г/м ³
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	-10 ... +40°C
Разрешение (шаг измерения)	1°C
Погрешность измерения	±2°C
Измерение точки росы (DP)	
Диапазон измерения	-4 ... +24°C
Разрешение (шаг измерения)	2°C
Погрешность измерения	±4°C
Дисплей	

Параметр		Значение
Тип дисплея		Аналоговый (стрелочный)
Эксплуатационные характеристики		
Условия эксплуатации	Температура	От -20°C до +50°C
	Влажность	До 100% (без образования конденсата)
Условия хранения	Температура	От -20°C до +50°C
	Влажность	До 100% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели		
Размеры		130 x 130 x 28 мм
Вес (нетто)		185 г
Особенности исполнения корпуса		
Класс защиты корпуса		IP20
Материал корпуса		Металл (сталь)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BZ22M

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр Trotec BZ22M	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83