



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИДЕОСКОП-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009121

Ди
Пи
Те
ра
Те
хр
Ра
Ве



НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОСКОПА TROTEC BO21

Trotec BO21 - универсальный видеоскоп для быстрого эндоскопического визуального осмотра труднодоступных участков или пустот. В наконечник гибкого зонда встроена водонепроницаемая цветная камера с регулируемой подсветкой. Мощная, регулируемая светодиодная подсветка позволяет в любой ситуации получать идеально освещенные контрольные изображения, отображаемые на цветном ЖК-дисплее **Trotec BO21**. При визуальном осмотре результаты можно дополнительно наблюдать на внешнем дисплее через видеовыход. Благодаря функции поворота изображения на 180°, обзор возможен даже в областях, доступ к которым ограничен.



В комплект поставки входят вспомогательные инструменты, которые можно использовать для расширения области применения **Trotec BO21**, например, в качестве инструмента для извлечения незакрепленных деталей или для отбора проб.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА TROTEC BO21

- Готов к использованию - просто включите и начните;
- Прочный зонд для видеоскопа с объективом с фиксированным фокусом и водонепроницаемой головкой камеры (IP67);
- Четырехточечная светодиодная подсветка высокой интенсивности с диммером;
- Функция поворота изображения на 180°;
- Мобильная работа от аккумулятора;
- Автоматическое отключение;
- Зеркало бокового обзора, крючок и магнит в комплекте;
- Оптимальное соотношение цены и качества;
- Различные сменные зонды опционально доступны как аксессуары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА TROTEC BO21

Параметр	Значение
Поле видимости	68 °
Дальность видимости	от 5 до 15 см
Зум	2-кратный
Длина зонда "гусиная шея"	1 м
Диаметр камеры	17 мм
Частота кадров	30 кадров/мин
Дисплей	2,4-дюймовый цифровой цветной ЖК-дисплей
Разрешение	480 x 234 пикселей
Электропитание	4 щелочные батарейки LR6 AA, 1,5 В
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C

Параметр	Значение
Температура хранения	от -10 °С до 50 °С
Степень защиты (зонд "гусиная шея" и головка камеры)	IP 67
Размеры (длина x ширина x высота)	240 мм x 160 мм x 100 мм
Вес	584 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BQ21

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп Trotec BQ21	1
2	Алкалиновая батарейка LR6 AA, 1,5 В	4
3	Комплект принадлежностей с насадками (зеркало, крючок и магнит)	1
4	Краткое руководство	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83