



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
— **Видеоскоп**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009630

Ди

Пи

Тел
Экс

Ра

Ве



НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОСКОПА TROTEC VSC206

Промышленный видеоскоп **Trotec VSC206** мобильный, удобный прибор, обеспечивает простой доступ к тестовому объекту. **Trotec VSC206** имеет прочный корпус из АБС-пластика с защитой, обеспечивающий одинаковую защиту от ударов, проникновения пыли или водяных брызг. Идеальные предпосылки для тяжелых условий промышленного применения.

Гарантированная четкость обзора - даже в узком пространстве. Зонд **Trotec VSC206**, сгибаемый во все стороны, может плавно управляться с помощью джойстика, а его головка камеры с титановым покрытием обеспечивает идеальный панорамный вид на зону контроля. Головка камеры плавно изгибается во всех направлениях. Многослойная конструкция из нержавеющей стали и полиуретана на гибкой стальной спирали обеспечивает максимальный диапазон движения при одновременно высокой прочности на скручивание.



6 белых светодиодов с регулируемой яркостью обеспечивают четкое и детальное изображение, которое может отображаться на VGA-дисплее **Trotec VSC206** и сохраняться для документирования в виде видео или отдельного изображения на SD-карте.



Надежный **Trotec VSC206** оснащен зондом (IP67) длиной 2 м (ø 6 мм), который изготовлен из нержавеющей стали и полиуретана на гибкой стальной спирали. Используя джойстик, головку камеры **Trotec VSC206** с титановым покрытием можно легко повернуть во все стороны. Промышленный видеоскоп **Trotec VSC206** поставляется в прочном футляре для переноски. Адаптер питания, аккумуляторы, зарядное устройство, SD-карта и ткань для очистки в комплекте.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА TROTEC VSC206

- Разработка, дизайн, производство Trotec;
- Переносная, легкая и прочная компактная система;
- Головка камеры плавно изгибается во всех направлениях;
- Светодиодная подсветка;
- Запись фото и видео;
- ЖК-дисплей VGA с превосходным качеством изображения;
- Прочный многослойный зонд для максимальной гибкости и одновременно высокой прочности на скручивание;
- USB-разъем и аналоговый видеовыход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА TROTEC VSC206

Параметр	Значение
Система	
Тип подсветки	6 белых светодиодов (цветовая температура от 5000 до 6500 К)
Интенсивность света	40 000 лк
Баланс белого	Установка по умолчанию на заводе
Регулировка яркости	Ручная регулировка
Жидкокристаллический дисплей	3,5-дюймовый TFT LCD (640x480 пикселей [VGA])
Управление джойстиком	Изгибаемый зонд
Ключи	Доступ к функциям пользователя, подсветка, видео, фиксация головки камеры
Интерфейсы	USB, аналоговое видео (PAL/NTSC)
Устройство памяти	Слот для съемной SD-карты (максимально 32 ГБ)
Форматы файлов	Формат изображения JPEG, формат видео AVI
Источник питания	4 батареи LR6 AA, 1,5 В, или адаптер питания
Время работы	< 2 ч
Датчик	
Размеры	Длина 2 м, ø 6 мм
Конструкция	Внешняя часть: ячеистая сеть из нержавеющей стали с высокой прочностью на кручение, внутренний слой: полиуретан на стальной спирали
Вращение сочленения	вверх / вниз / влево / вправо ~ 120°
Тип защиты	IP67, масло-устойчивый
Датчик изображения	CMOS
Камера	
Разрешение	350 000 пикселей
Сектор обзора	90°
Головка камеры	Нержавеющая сталь с титановым покрытием
Масштабирование	5X цифровое
Управляющее программное обеспечение	
Руководство оператора	Простое встроенное меню управления
Доступные языки меню	Немецкий, Английский, Французский
Функции программного обеспечения	Системные настройки, настройки видео, функции памяти
Системные функции	-
Внешние условия	
Температура	от -10 °C до +50 °C
Влажность	< 90% относительной влажности
Физические характеристики	
Тип защиты (корпус)	IP54
Конструкция	Корпус ABS со встроенными амортизаторами
Размеры	65 x 100 x 125 мм
Вес	590 г (включая батареи)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC VSC206

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп Trotec VSC206	1
2	Чехол для переноски	1
3	Адаптер питания	1
4	Батарея LR6 AA, 1,5 В	4
5	Зарядное устройство	1
6	SD-карта	1
7	Чистящая ткань	1