



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
49 935 37 33 00 33
эс VSC3008

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009640



Ди

Пи

Те
экс

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОСКОПА TROTEC VSC3008

Визуальный осмотр в совершенстве. Профессиональный промышленный видеоскоп **Trotec VSC3008** превращает непрямой визуальный осмотр в простое упражнение. Никаких кабелей и футляра - ничего, кроме превосходного качества изображения в прочном и легком компактном устройстве. При весе всего 400 г портативный блок управления легко позволяет выполнять длительные работы без утомления. Его зонд, изгибающийся во все стороны, может плавно управляться с помощью джойстика, а его головка камеры с титановым покрытием обеспечивает идеальный панорамный вид на зону контроля.

Универсальное зондирование. Многослойная конструкция **Trotec VSC3008** из вольфрамовой проволоочной сетки и полиуретана на гибкой стальной спирали обеспечивает максимальный диапазон движения при одновременно высокой прочности на скручивание нажимного зонда. Головка камеры плавно изгибается во всех направлениях. Мощный светодиодный источник света с регулируемой яркостью позволяет получать четкие и детализированные изображения, необходимые для работы.



Контрольные изображения и видео можно просматривать на великолепном ЖК-дисплее Wide VGATrotec VSC3008, а в дополнительной конфигурации с WLAN, также через синхронизацию в реальном времени на подключенном смартфоне или планшете. Благодаря прочному корпусу из АБС-пластика **Trotec VSC3008** выдерживает даже самые суровые условия в промышленной среде, а амортизирующие материалы в критических местах предотвращают ударные повреждения, а также проникновение пыли и брызг воды - идеальные условия для надежного повседневного использования. **Trotec VSC3008** объединяет простое управление с четкими видео и цифровыми изображениями в мобильной, удобной компактной системе, обеспечивающей простой доступ к тестируемому объекту. Отдельные изображения или видео могут быть сохранены на SD-карте.



Надежный **Trotec VSC3008** оснащен прочным зондом длиной 3 м (ø 8 мм), состоящим из вольфрамовой проволоочной сетки и полиуретана на гибкой стальной спирали. С помощью **Trotec VSC3008** фото и видео можно передавать в реальном времени через беспроводное соединение (дополнительная опция) на ваше мобильное устройство, которое служит вторым экраном прямой трансляции. Промышленный видеоскоп **Trotec VSC3008** поставляется в прочном жестком футляре для переноски. Адаптер питания, аккумуляторы, зарядное устройство, SD-карта и чистящая ткань в комплекте.



ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА TROTEC VSC3008

- Разработка, дизайн, производство Trotec;
- Переносная, легкая и прочная компактная система;
- Головка камеры плавно изгибается во всех направлениях;
- Светодиодная подсветка;
- Запись фото и видео;
- Широкий ЖК-дисплей VGA для превосходного качества изображения;
- Прочный многослойный зонд для максимальной гибкости и одновременно высокой прочности на скручивание;
- USB-разъем и аналоговый видеовыход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА TROTEC VSC3008

Параметр	Значение
Система	
Тип подсветки	6 белых светодиодов (цветовая температура от 5000 до 6500 K)
Интенсивность света	50 000 лк
Баланс белого	4 параметра настройки (автоматический, солнечный свет, облачно, искусственный свет)
Регулировка яркости	Ручная регулировка
Жидкокристаллический дисплей	4,3-дюймовый TFT LCD (800x480 пикселей [широкий VGA])
Управление джойстиком	Изгиб зонда, доступ к меню и навигация
Ключи	Доступ к функциям пользователя, подсветка, видео, фиксация головки камеры
Интерфейсы	USB тип C, аналоговое видео (HDTV)
Устройство памяти	Слот для съемной SD-карты (максимально 32 ГБ)
Форматы файлов	Формат изображения JPEG, формат видео AVI
Источник питания	Литий полимерный аккумулятор 5 В или адаптер питания
Время работы	> 4 ч
Датчик	
Размеры	Длина 2 м, ø 8 мм
Конструкция	Экстерьер: вольфрамовая проволоочная сетка с высокой прочностью на кручение, внутренний слой: полиуретан на стальной спирали
Вращение сочленения	вверх / вниз / влево / вправо ~ 120°
Тип защиты	IP67, масло-устойчивый
Датчик изображения	CMOS
Камера	
Разрешение	440 000 пикселей
Сектор обзора	130°
Головка камеры	Нержавеющая сталь с титановым покрытием
Масштабирование	3X цифровое
Управляющее программное обеспечение	
Руководство оператора	Простое встроенное меню управления, навигация по меню с помощью джойстика
Доступные языки меню	Немецкий, Английский, Французский, Голландский, Итальянский, Турецкий, Испанский, Русский, Датский
Функции программного обеспечения	Системные настройки, настройки видео, настройки дисплея (яркость, контрастность и прочее), функции памяти
Системные функции	Синхронизация видео в реальном времени с подключенным смартфоном через WLAN *
Внешние условия	
Температура	от -10 °C до +50 °C
Влажность	< 90% относительной влажности
Физические характеристики	
Тип защиты (корпус)	IP54
Конструкция	Корпус ABS со встроенными амортизаторами
Размеры	410 x 154 x 80 мм

Параметр	Значение
Вес	960 г (включая батареи)

* функция доступна только с опционально доступным интерфейсом WLAN.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC VSC3008

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп Trotec VSC3008	1
2	Чехол для переноски	1
3	Адаптер питания	1
4	Литий полимерный аккумулятор 5 В	1
5	Зарядное устройство	1
6	SD-карта	1
7	Чистящая ткань	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83