



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 800 350-70-37**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 3510205031



Ди  
из

Ра:

По

Те  
ра

Те  
хр:

Вл

Ди

Пи

Ра:

Ве

Кл  
за

Ма  
но

## ОПИСАНИЕ ВЛАГОМЕРА TROTEC BM31



**Trotec BM31** - это электронный влагомер, с помощью которого можно быстро и легко определять поверхностную влажность в различных материалах и распределение влаги в стенах, полу и потолке. Благодаря диэлектрическому методу измерения, индикация влажности происходит неразрушающим способом, электроды или датчики не проникают в измеряемый материал. **BM31** имеет быстрое время отклика и показывает пользователю полезную дополнительную информацию на легко читаемом дисплее с подсветкой. С влагомером **BM31** можно быстро вычислить приповерхностную влажность материала, поэтому он особенно подходит для предварительной проверки готовности строительных материалов к покрытию.

## ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА TROTEC BM31

- Быстрая и неразрушающая индикация распределения влаги в приповерхностных областях;
- Полезный инструмент для предварительного обследования;
- Максимальное, минимальное значение и функция удержания;
- Автоматическое тестирование функций и батарей;
- Оптимальное соотношение цены и качества;
- Дисплей с подсветкой;
- Автоматическое отключение.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА TROTEC BM31

Параметр	Значение
Измерение влажности стройматериалов	
Метод измерения	диэлектрический
Диапазон измерения	0 ... 100 ед.
Разрешение (шаг измерения)	1 ед.
Погрешность измерения	±1 ед.
Максимальная глубина измерения	40 мм

Параметр	Значение
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры отображения	индикатор батареи
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +40°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +70°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Общ. размеры	190 x 55 x 32 мм
Вес (нетто)	190 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BM31

№	Наименование	Количество
1	Влагомер Trotec BM31	1
2	Элемент питания 9 В (Крона)	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83