



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— ультразвуковой приемник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510002001



Размер

Вес

НАЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРИЕМНИКА TROTEC SL800R

Trotec SL800R со структурным датчиком:

- Проверка центробежных насосов на кавитацию;
- Испытания арматуры на герметичность;
- Проверка целостности или работоспособности отводчиков конденсата;
- Этот зонд использует звук движущихся частей оборудования как носитель внутренних состояний и процессов. Устройство работает как электронный стетоскоп.

Trotec SL800R с воздушным датчиком:

- Обнаружение утечек на открытых линиях и трубах;
- Доказательство потерь от утечек в газонаполненных сетях также во время эксплуатации;
- Обнаружение утечек в паровых установках высокого давления;
- Локализация трещин, плохих сварных швов или изношенных фланцевых соединений;
- Обнаружение утечек на всех доступных фитингах и соединительных элементах, где процессы происходят в вакууме или под высоким давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРИЕМНИКА TROTEC SL800R

Параметр	Значение
Размеры (Д x Ш x В)	197 x 73 x 33 мм
Вес (включая аккумулятор, без зондов)	180 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC SL800R

№	Наименование	Количество
1	Ультразвуковой приемник Trotec SL800R	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83