



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
пирометр 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510400010



Нижний предел температурного
диапазона

Верхний предел температурного
диапазона

Спектральный
диапазон

Оптическое
разрешение

Погрешность

Разрешение

Тип
дисплея

Температура
хранения

Температура
рабочая

Влажность

Размеры

Вес

ОПИСАНИЕ ПИРОМЕТРА TROTEC RP05

Пирометр **Trotec RP05**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА TROTEC RP05

Параметр	Значение
ИК измерение температуры	
Оптическое визирование (D:S)	1:1
Минимальный размер диаметра пятна	-
Диапазон измерения	-35°C ... +230°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±2% от измеренного значения или ±2°C
Коэффициент эмиссии (излучения)	0,95 (фиксированный)
Спектральная чувствительность	8 ~ 14 мкм
Время отклика	< 1 сек
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный) с подсветкой
Параметры питания	
Источник питания	Батарея 1x 3V (тип LR44)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	Температура от 0°C до +50°C, влажность от 10% до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	Температура от -20°C до +60°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	20 x 90 x 20 мм
Вес (нетто)	33 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (Пластик)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC RP05

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Trotec RP05	1
2	Элемент питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83