



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

С - Лабораторные аналитические весы

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание DEMCOM DA-65C

Аналитические весы модели DEMCOM DA-65C имеют высокую дискретность. Возможно подключить микропринтер и комплект для измерения плотности.

Аналитические весы DEMCOM DA-65C. Высококачественные аналитические весы DA-65C, сочетающие в себе эlegantный дизайн и точность измерений. Двойная конструкция корпуса (наружный слой из пластика и внутренний слой из алюминиевого сплава) обеспечивает надежную защиту электроники и датчика от внешних воздействий. Эргономичная клавиатура и жидкокристаллический дисплей с подсветкой и регулируемым контрастом обеспечивают удобство работы с весами. Сенсор весов, работающий по принципу электромагнитной компенсации, представляет из себя современную монолитную ячейку, что позволяет добиться быстрого отклика и высокой воспроизводимости результатов. Весы оснащены внешней калибровкой, гиря в комплект поставки не входит.

Трехдверная ветрозащитная витрина, изготовленная из прочного стекла, обеспечивает обзор весовой камеры со всех сторон. Весы оснащаются портом RS-232C в стандартной комплектации.

Функциональные особенности весов:

- Простое взвешивание
- Счетный режим
- Определение плотности твердых тел и жидкостей
- Определение максимальной нагрузки
- Процентный режим
- Режим взвешивания животных
- Суммирование
- Режим ограничения по массе

Характеристики DEMCOM DA-65C

Технические характеристики	Описание				Функции			Сертификат	
Основные характеристики аналитических весов Demcom DA									
Модель	DA-65C	DA-125DC	DA-225DC	DA-124	DA-124C	DA-224	DA-224C	DA-314C	DA-514C
max, г	62	42/120	82/220	120		220		310	510
min, г	0,001			0,01					
Дискретность, г	0,00001	0,00001/0,0001		0,0001					
Поверочный интервал, г	0,001								
Класс точности	I								
Тип калибровки	Встроенная			Внешняя	Встроенная	Внешняя	Встроенная		
Тип дисплея	Жидкокристаллический								
Интерфейс	RS-232C								
Размер платформы, мм	80								
Габаритные размеры мм	215x345x345								
Масса весов, кг	7,2			6,3				7,2	
Питание	DC 24V								
Гарантийный срок	3 года								