



SHIMADZU AUX-120 - Лабораторные аналитические весы

Артикул: 00045



Описание SHIMADZU AUX-120

Аналитические весы SHIMADZU AUJ/AUX/AUW/AUW-D - качественная и высокотехнологичная весоизмерительная аппаратура, отличающаяся точностью и надежностью. Весы SHIMADZU AUJ/AUX/AUW/AUW-D предназначены для лабораторных исследований, а также для измерений на предприятиях ювелирной, медицинской и фармацевтической промышленности. При помощи этого оборудования вы получите быстрый и точный результат.

Функциональные особенности аналитических весов SHIMADZU AUJ/AUX/AUW/AUW-D

Контрастный жидкокристаллический дисплей.
Цельнометаллический корпус.
Платформа из нержавеющей стали.
Установка и регулировка положения весов по уровню.
Измерительная ячейка в виде моноблока обеспечивает стабильность измерений при различных температурах.
Автоматическая калибровка при изменении температуры, влияющем на точность измерений.
Функция подсчета предметов.
Процентный режим.
Компараторный режим.
Режим суммирования.
Взвешивание снизу с помощью поддонного крюка.
Возможность выбрать одну из 24 различных единиц измерения.
Автоматическая установка нуля.
Тарирование.
Быстрый отклик обеспечивает высокую производительность работы.
Встроенный интерфейс RS-232C.
Функция Windows Direct для быстрой и простой передачи данных на ПК без дополнительного программного обеспечения.
Питание от сети 220V через сетевой адаптер.
Автоматическое отключение питания при длительных паузах.

Характеристики SHIMADZU AUX-120

Модель	max, г	min, г	Цена деления, мг	Дискретность, мг	Линейность, мг	Размер платформы, мм	Габаритные размеры, мм	Рабочий диапазон температур, °C	Масса весов, кг	Калибровка	Класс точности
SHIMADZU AUW-120D	42/120	0,001	0,1/0,01	0,01/0,1	±0,2/±0,1	Ø80	220x330x310	от +5 до +40	7	Встроенная	I (специальный)
SHIMADZU AUW-220D	82/220	0,001	0,1/0,01	0,01/0,1	±0,2/±0,1					Встроенная	
SHIMADZU AUJ-120	120	0,01	0,1	0,1	±0,2/±0,1					Внешняя	
SHIMADZU AUX-120	120	0,01	0,1	1	±0,2					Встроенная	
SHIMADZU AUW-120	120	0,01	0,1	0,1	±0,2					Встроенная	
SHIMADZU AUJ-220	220	0,01	0,1	0,1	±0,2/±0,1					Внешняя	
SHIMADZU AUX-220	220	0,01	0,1	1	±0,2					Встроенная	
SHIMADZU AUW-220	220	0,01	0,1	0,1	±0,2					Встроенная	
SHIMADZU AUX-320	320	0,01	0,1	1	±0,3					Встроенная	
SHIMADZU AUW-320	320	0,01	0,1	0,1	±0,3					Встроенная	

