



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

4С - Лабораторные аналитические весы

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание BEL Engineering DEMCOM DA-224C

Аналитические весы Demcom DA предназначены для проведения научных исследований и других работ, требующих обеспечения высокой точности результатов. Именно поэтому аналитические весы являются неотъемлемой частью оборудования в любой лаборатории. Высококачественные аналитические весы Demcom DA выполнены в элегантном дизайне и отличаются точностью измерений. Надежную защиту электроники и датчика от внешних воздействий обеспечивает двойная конструкция корпуса. Наружный слой корпуса весов выполнен из пластика, а внутренний из алюминиевого сплава. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и регулируемым контрастом и эргономичная клавиатура обеспечивают удобство работы с весами. Сенсор весов, работающий по принципу электромагнитной компенсации, представляет из себя современную монолитную ячейку, что позволяет добиться быстрого отклика и высокой воспроизводимости результатов. В зависимости от модели весы оснащены либо внешней калибровкой, в таком случае гиря в комплект поставки не входит, либо весы оснащены полностью автоматической системой калибровки без участия оператора (модели с индексом "С"). Все аналитические весы Demcom DA имеют трехдверную ветрозащитную витрина, которая изготовлена из прочного стекла и обеспечивает обзор весовой камеры со всех сторон. В стандартной комплектации весы оснащены портом RS-232C.

Функциональные особенности аналитических весов Demcom DA

- Взвешивание с вычетом массы тары.
- Выбор различных единиц массы.
- Система фильтров, позволяющая адаптировать весы к условиям окружающей среды.
- Использование внешней клавиатуры (опция).
- Регулировка контраста дисплея.
- Функция автоотключения питания.
- Счетный режим.
- Функция определения максимальной нагрузки.
- Процентный режим.
- Режим взвешивания животных.
- Функция суммирования.
- Режим ограничения по массе.
- Интерфейс RS-232C.

Характеристики BEL Engineering DEMCOM DA-224C

Модель	DA-65C	DA-125DC	DA-225DC	DA-124	DA-124C	DA-224	DA-224C	DA-314C	DA-514C
max, г	62	42/120	82/220	120		220		310	510
min, г	0,001			0,01					
Дискретность, г	0,00001	0,00001/0,0001		0,0001					
Поверочный интервал, г	0,001								
Класс точности	I								
Тип калибровки	Встроенная			Внешняя	Встроенная	Внешняя	Встроенная		
Тип дисплея	Жидкокристаллический								
Интерфейс	RS-232C								
Размер платформы, мм	80								
Габаритные размеры мм	215x345x345								
Масса весов, кг	7,2			6,3			7,2		
Питание	DC 24V								
Гарантийный срок	3 года								