



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## DIGI DS-781 PN-15 - Торговые электронные весы

Артикул: 9594



### Описание DIGI DS-781 PN-15

Торговые электронные весы DIGI DS-781 BN (PN) -15 это весы с максимальной грузоподъемностью до 30 кг. предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях, фасовки и расчёта стоимости товара на предприятиях общественного питания и торговли, в различных отраслях народного хозяйства. Торговые электронные весы DIGI DS-781 BN (PN)-15 выпускаются в двухдиапазонном исполнении, и потому точность выше при взвешивания лёгких товаров. Торговые электронные весы имеют прочный корпус. Верхний лист платформы весов выполнен из нержавеющей стали. Торговые электронные весы DIGI DS-781 BN (PN)-15 имеют два жидкокристаллических дисплея.

#### Функциональные особенности торговых электронных весов DIGI DS-781-BN (PN)-15

- Взвешивание с вычетом массы тары
- Двухдиапазонное взвешивание
- Память на 99 товаров, 15 кнопок быстрого вызова из памяти
- Исполнения со вторым дисплеем в корпусе или на стойке
- Вычисление и накопление стоимости, расчёт сдачи
- Двусторонний контрастный ЖК-дисплей
- Коррекция нуля
- Низкое энергопотребление: 0,1 Вт.
- Автовключение для экономии батареек
- Влагозащищённая клавиатура с обратной связью
- Интерфейс RS-232 (опция).

### Характеристики DIGI DS-781 PN-15

Модель весов	DS-781-BN (PN)-15
max, кг	6/15
Дискретность, г	2/5
Тип дисплея	Двусторонний контрастный ЖК-дисплей
Исполнение весов	Второй дисплей на корпусе модели с индексом "B" Второй дисплей располагается на стойке, модели с индексом "P"
Память	на 99 товаров
Число кнопок клавиатуры	15 кнопок быстрого вызова памяти
Тип измерения	Тензометрический
Питание	Внешний сетевой адаптер на 220В, 4 батарейки С-типа на 1,5В
Потребляемая мощность	Низкое энергопотребление: 0,1 Вт
Интерфейс	RS-232 (опция)
Диапазон рабочих температур, °C	От -10 до +40
Размер платформы, мм	300 x 225
Габаритные размеры, мм	336 x 350 x 123
Масса (без аккумулятора), кг	3,5