



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**Торговые электронные весы**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 2238



## Описание Мера ПМ-3/32-Т

Торговые весы серии ПМ-Т, предназначены для взвешивания товара, его фасовки и расчёта его стоимости при заданной цене за килограмм. Весы серии ПМ-Т предназначены, в основном, для использования на предприятиях торговли и общественного питания, но могут также применяться при учётных и технологических операциях на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, связи. Весы серии ПМ-Т имеют три диапазона взвешивания, а также ручной и автоматический режимы выбора нужного диапазона. При автоматическом режиме весы выбирают диапазон взвешивания в зависимости либо от веса, либо от стоимости взвешиваемого товара: более дорогой товар и небольшие количества товара будут взвешены с большей точностью. Желаемый диапазон взвешивания можно также задать вручную, с помощью специальных клавиш на панели управления. Наличие автономного питания позволяет пользоваться весами серии ПМ-Т в условиях, когда питание от электросети недоступно.

### Функциональные особенности торговых весов ПМ-3/6-Т, ПМ-3/15-Т, ПМ-3/32-Т

Взвешивание и расчёт стоимости товара.

Взвешивание и расчёт стоимости товара в таре с вычетом массы тары. Массу тары задают путём её взвешивания.

Три диапазона взвешивания. Выбор диапазона по умолчанию происходит автоматически, в зависимости от массы взвешиваемого товара. Выбор диапазона вручную делается одним нажатием на специальную клавишу.

Режим автоматического выбора диапазона взвешивания при введении цены товара. Если товар дешёвый, то весы работают в диапазоне с максимальным пределом взвешивания и максимальной дискретностью отсчёта. Дешёвым считается товар стоимостью менее 100 рублей за килограмм.

Подсчёт суммарной стоимости разных видов товара при нескольких взвешиваниях, одновременно ведётся учёт количества взвешиваний.

Возможность запоминания и быстрого вызова из памяти 10 значений цены товара.

Режим фасовки с печатью этикеток при подключении принтера с поддержкой базы данных товаров (UNS-BP1.2).

Интерфейсы RS-232, USB для подключения к внешним устройствам. Протоколы связи весов поддерживаются драйверами 1С.

Не менее 30 часов работы от аккумулятора в режиме непрерывного взвешивания, не менее 100 часов непрерывной работы от аккумулятора в режиме нормальной эксплуатации.

Весы могут комплектоваться светодиодным или жидкокристаллическим индикатором на выбор.

Энергосберегающий режим: при автономном режиме работы через 3 секунды после окончания взвешивания индикация цены и стоимости автоматически гаснет на светодиодном дисплее, на жидкокристаллическом - выключается подсветка.

Регулировка яркости индикации светодиодного дисплея и яркости подсветки жидкокристаллического.

Автоматическое выключение весов при простое более 20 мин.

Защищённая от пыли и влаги плёночная клавиатура.

Регулируемые по высоте ножки и встроенный уровень для горизонтального размещения весов.

Сигнализация о перегрузке и диагностика сбоев в работе весов.

Средний срок службы - 10 лет.

## Характеристики Мера ПМ-3/32-Т

Модель весов	ПМ-3/6-Т	ПМ-3/15-Т	ПМ-3/32-Т
max, кг	1,5/3/6	3/6/15	3/6/32
min, г	10/20/40	20/40/100	
Дискретность отсчёта, г	0,5/1/2	1/2/5	
Выборка массы тары, кг, не более	3	5	
Количество разрядов в индикаторах "Масса", "Цена", "Стоимость"	6		
Изготовлены в соответствии	ТУ 4274-004-49290937-2012		
Питание от сети В/Гц	220В/50Гц		
Потребляемая мощность, Вт, не более	10		
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа Аах2, 2,6 В		
Время измерения, с, не более	5		
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40		
Размеры весов без учета блока питания, мм	360 × 330 × 480		
Масса нетто/брутто, кг	4,8/5,4		
Габаритные размеры упаковки, мм	465x265x180		

## Комплектация Мера ПВм-3/32-Т

**Стандарная комплектация торговых весов ПВм-3/6-Т, ПВм-3/15-Т, ПВм-3/32-Т:**

- Весы ПВм необходимой комплектации.
- Адаптер сетевого питания.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

**Дополнительная комплектация:**

- Кабель RS-232/
- Интерфейсы для связи с ПК: USB или Ethernet.
- Драйвер Мера MW.
- Драйвер весов Мера.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**