



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

00-6080 нерж - Товарные весы | Товарные весы из

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 330-70-37

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ПИСЬМЕННЫЙ АДРЕС
ZAKAZ@ESKOMP.RU

перлаветки

Артикул: 08337



Описание MAS PM1HWS-300-6080 нерж

Пылевлагозащищенные товарные весы MAS PM1HWS предназначены для работы с грузами до 500 кг даже в неблагоприятных условиях различных производств и на улице. Весы состоят из весоизмерительного терминала и грузоприемного устройства, включающего в себя один аналоговый тензорезисторный датчик. Датчик и терминал отличаются высокой степенью защиты от попадания воды и грязи. Весы оборудованы встроенным аккумулятором, что позволяет не зависеть от источников переменного тока. Платформа весов и корпус терминала изготовлены из нержавеющей стали, легкость очистки которой, делает возможным использование товарных весов серии MAS PM1HWS даже на предприятиях общественного питания и в пищевой промышленности.

Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей, точность и надежность работы, широкий набор функций, автономность и защищенность от внешних неблагоприятных воздействий, все это делает весы серии MAS PM1HWS идеальным выбором для работе с грузами в сельском хозяйстве, в том числе и для взвешивания животных, на пищевой промышленности, производственных предприятиях, почте и в торговле.

Основные преимущества и функциональные особенности товарных весов серии MAS PM1HWS

- Высокая степень пыле-влагозащиты IP65.
- Крышка грузоприемной платформы изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
- Рама весов из нержавеющей стали.
- Защита тензодатчика пылевлагоустойчим сильфоном.
- Большой и контрастный жидкокристаллический дисплей, с высотой символов 23 мм.
- Яркая светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости.
- Возможность автономной работы от аккумулятора до 20 часов.
- Высокая скорость взвешивания.
- Возможность взвешивания животных, работа с нестабильными грузами.
- Счетный режим.
- Дозирование (Hi-Ok-Lo).
- Функция чистый/полный вес.
- Тарирование до 100% от максимальной нагрузки.
- Дополнительно возможна установка интерфейса RS232 для связи с внешними устройствами.
- Автоматическая установка нуля при включении.

Характеристики MAS PM1HWS-300-6080 нерж

| Модель | PM1HWS-100-4050 | PM1HWS-150-4050 | PM1HWS-150-4560 | PM1HWS-300-5060 | PM1HWS-300-6080 | PM1HWS-500-6080 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| max, кг | 50/100 | 60/150 | | 150/300 | | 300/500 |
| min, кг | 0,2 | 0,4 | | 1 | | 2 |
| Цена поверочного деления e, действительная цена деления d, г | 10/20 | 20/50 | | 50/100 | | 100/200 |
| Тарирование, % от max | 100 | | | | | |
| Класс точности | III | | | | | |
| Питание от сети через адаптер | 9VDC/500mA | | | | | |
| От аккумулятора | 6V/4AH | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤5 | | | | | |
| Диапазон температур эксплуатации, °C | -10...+40 | | | | | |
| Степень пылевлагозащиты датчика | IP65 | | | | | |
| Размер платформы, мм | 400x500 | | 500x600 | | 600x800 | |
| Габариты в упаковке, мм | 530x890x175 | | 630x990x190 | | 730x1240x190 | |
| Масса с упаковкой, кг | 16 | | 25,5 | | 35,5 | |

