



## 4D-LA-10/10-1000-RA - Промышленные платформенные электронные весы с пандусом с 4 датчиками

Артикул: 8548



### Описание Масса-К 4D-LA-10/10-1000-RA

Терминалы АВ и АВ(RUEW) - современные индикаторы изготовленные в корпусе из нержавеющей стали. Терминалы АВ универсальны и могут подключаться к модулям серий МК, ТВ и 4D, образуя весы среднего класса точности. Яркий светодиодный дисплей, встроенный аккумулятор, а так же высокий класс защиты от воздействий окружающей среды, делает весы, оборудованные терминалами АВ идеальным решением для работы в самых сложных условиях. Индикаторы АВ и АВ(RUEW) имеют набор всех необходимых функций и режимов для максимального удобства работы с весами (счетный, компараторный, процентный, дозаторный режим, тарирование, взвешивание животных). Терминалы АВ и АВ(RUEW) можно крепить на стене или на стойке. Модификация АВ(RUEW) оборудована для связи и обмена информацией с внешними устройствами интерфейсами RS 232, USB, Ethernet, Wi-Fi. Беспроводное подключение к внешним устройствам, обеспечивает мобильность и удобство работы с весовыми системами.

#### Интеграция для терминала АВ(RUEW)

- Подключение через Библиотеку подключаемого оборудования (БПО) 1С:Предприятие.
- Бесплатные обработки для 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3.
- ПП АЙТИДА, Microinvest и др.
- Кассы Эвотор, КАСАТКА, ПОРТ, ДРИМКАС, VIKI и др.
- Кассовые программы Frontol 5 и 6.

### Характеристики Масса-К 4D-LA-10/10-1000-RA

Модификация	АВ	АВ(RUEW)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Степень защиты	IP66	
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+40	
Работа от аккумулятора, ч	80	40
Дисплей	Светодиодный	
Интерфейс	-	RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi
Масса, кг	2	
Габаритные размеры, мм	260x161x52	

#### Основные преимущества и функциональные особенности весовых терминалов АВ и АВ(RUEW)

- Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали.
- Высокий класс защиты от внешних воздействий – IP66.
- Эффективная работа в широком диапазоне температур (-30...+40°С).
- Счетный режим.
- Режим дозатора.
- Взвешивание животных и других подвижных грузов.
- Компараторный режим.
- Процентное взвешивание.
- Тарирование.
- Терминал работает как от сети, так и автономно, за счет встроенного аккумулятора.

### Комплектация Масса-К 4D-LA-10/10-1000-RA

- Кронштейн крепления терминала к стене.
- Кронштейн крепления терминала на стойке.
- Сетевой адаптер.

