



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Измеритель высокого напряжения PD-40AM

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди  
Пи  
Со  
На  
та  
Ди  
изи

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ PD-40AM:

- Измеритель высокого напряжения PD-40AM;
- Измерение постоянного напряжения до 40 кВ;
- Входной импеданс 600 МОм;
- Погрешность измерений 2% до 20 кВ, 3% до 40 кВ;
- Кабель 1 м.

### Характеристики SEW PD-40AM

Полоса пропускания	DC (постоянное напряжение)
Максимальное напряжение	40000 В
Коэффициент ослабления	40000
Входное сопротивление	600 МОм
Особенности	Однополюсный индикатор постоянного высоковольтного напряжения. Представляет собой ВВ щуп с функцией встроенного индикатора уровня постоянного напряжения (пробник-измеритель), соед. кабель 1 м с зажимом типа «крокодил». Масса 400г. Условия эксплуатации 0...+40 °С. Имеет в составе 2 типа аксессуаров (сменные контакты) - закругленный наконечник типа «крюк» для подвешивания на цепь при нормальном использовании и специальная плоская прижимная пластина для подключения к ВВ анодам ЭЛТ. Пробник PD-40AM предназначен только для применения в точке положительного потенциала (полюс «+» постоянного ВВ напряжения). Пробник не может быть использован для переменного напряжения, в т.ч. для тестирования печей СВЧ (Microwave ovens).

### Комплектация SEW PD-40AM

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель высокого напряжения PD-40AM	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83